



151/5.9" 58/2.3"  
76/3"

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Fijación                              | Pared                   |
| Voltaje (V)                           | 220V-240V               |
| Hercios                               | 50/60Hz                 |
| Clase                                 | I                       |
| IP                                    | 65                      |
| IK                                    | 07                      |
| Potencia (W)                          | 5                       |
| Clase energética fuente de luz        | F                       |
| Fuente de luz                         | SMD LED                 |
| Fuente de luz incluida                | Si                      |
| Vida útil                             | 25.000h L70 B10         |
| Flujo luminoso (lm)                   | 722                     |
| Temperatura de color (K)              | 2200/ 2700/ 3200/ 4000K |
| Luminaria regulable en intensidad (W) | No                      |
| Riesgo fotobiológico                  | 1                       |
| CRI                                   | ≥80                     |
| Sistema de control                    | On/off                  |
| Driver incluido                       | Si                      |
| Tipo de interruptor                   | Pulsador                |
| Longitud de cable                     | 250 mm                  |
| Material estructura                   | Aluminio                |
| Material difusor                      | PC                      |
| Acabado estructura                    | Gris Oscuro             |
| Acabado difusor                       | Transparente            |
| Medida corte empotrar                 | 66x140                  |

Instrucciones de instalación

Etiqueta energética

Fotométrica



