



|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Fixation                            | Sol, Muret      |
| Tension (V)                         | 100V-240V       |
| Hertz                               | 50/60Hz         |
| Classe                              | I               |
| IP                                  | 65              |
| IK                                  | 06              |
| Puissance (W)                       | 5               |
| Classe énergétique source lumineuse | E               |
| Source lumineuse                    | LED MODULE      |
| Source lumineuse incluse            | Oui             |
| Durée de vie                        | 30.000h L70 B50 |
| Flux lumineux (lm)                  | 525,5           |
| Température de couleur (K)          | 3000K           |
| Luminaires dimmables (W)            | Non             |
| Degrés d'ouverture                  | 120             |
| Orientation de la lumière           | DIRECTA         |
| Risque photobiologique              | 0               |
| IRC                                 | >80             |
| Adapté pour les zones côtières      | Oui             |
| Type d'interrupteur                 | On/Off          |
| Matériau de la structure            | Aluminium       |
| Matériau du diffuseur               | PC              |
| Finition de la structure            | Gris Foncé      |
| RAL/Pantone structure               | RAL 7016        |
| Finition du diffuseur               | Transparent     |
| Type de charge                      | Solaire         |
| Type de câble de charge             | N'a pas         |
| Batterie incluse                    | Oui             |

Instructions d'installation

Étiquette énergétique

Photométrie





